

Linx THX-7.1A / THX-5.1A 8通道/6通道專業影院後級功放

技術特色與參數：

- 1. 全新外觀設計，標準機箱高度，適合安裝在 19” 機櫃安裝放置，高強度結構機箱，裝配快捷。
- 2. XLR 輸入接口，支持平衡和非平衡輸入。
- 3. 具備有高效率變壓器，大容量電容的濾波電源。保證功放滿負荷輸出時極低失真，低頻控制力更強，聲音更清晰。
- 4. 立體聲，單聲道，橋接三種輸出方式。
- 5. 適合多種不同場所的語言傳輸和擴聲
- 6. 支持高靈敏度安全保護電路，令揚聲器等輸出設備更安全。
- 7. 電源、保護、信號、消波 LED 工作狀態指示。
- 8. 消波限幅，電源軟啟動系統。用繼電器延時的電路實現開機的軟啟動特，從而保護了揚聲器免收開機時的電流沖擊。
- 9. 具有 XLR 和接線柱兩種輸出方式，使用靈活方便。
- 10. 高效率雙風扇冷卻，自動調節風扇轉速，低噪音設計。

左右主聲道功放：400W
中置及環繞聲道功率：400W
低音通道功率：700W
阻抗：8Ω
尺寸：W480*D430*H176



香港及澳門總經銷：
科維影音燈光工程有限公司
www.hometheatre.com.hk

